

装 备 名 称	电池排烟机	生产厂商	LEADER S.A.S.
品 牌	LEADER（“雷德尔”）	型 号	BATfanIII Li+
选 配	水雾发生器价格		选 配
	泡沫发生器价格		选 配
	风管 5 米一根		选 配
	备用电池一个		选 配
装备描述	用于火灾现场特定区域的快速排烟通风；连接选配的泡沫发生器、还可打泡沫。		
主要参数 及 售后承诺	1. 采用全新 NEO 系列（专利申请中）排烟机：创新叶轮及防护罩的完美结合，加之强劲风力技术的应用，使得在排烟机重量减轻的同时、排烟量也得到了提升；防护罩格栅间隙小于 8mm、符合欧盟安全标准、为消防战士提供最大防护。 2. 配有锂电电池：驱动排烟机可连续运行 210 分钟（全速的 60%）、全球独有；同时还可连接 220VAC/50Hz 交流电，用于电池充电及直接运行；电流泄漏小于 3.5mA（符合欧盟 EN50178 安全标准）。 3. 折叠式设计、大大缩小了排烟机的体积；新材料的使用、降低了排烟机的重量；配有肩带和提手，既可单人背负、也可手提；便于快速移动、特别适合于高层建筑的排烟通风。 4. 排烟量 29270 立方米/小时 5. 发动机：功率 600W、最大转速 2300r/min，可变速、且防尘防水、防护等级达 IP66 6. 电池运行时间：排烟机全速运行时 50 分钟（全球独有） (60%转速时可运行 210 分钟)		

7. 采用可更换高性能锂电池，可在排烟机运行时更换电池。电池自带电量指示器。电池充电时间：充满电需 3 小时（配有充电指示灯）。可使用外接充电器或者内部充电器。每 6 周仅需充电一次
8. 风扇直径 40CM、加固型合成树脂叶片；
9. 风扇摆动角度大：-90°到 +65°适用于不同场合；
10. 产品尺寸：54X53X27CM
11. 产品重量:24KG ；
12. 工作温度：-20℃ 到 40℃
13. 可选配 5 米长风管、可正负压定向排烟；
14. 还可选配泡沫发生器：将排烟机转变为一台高倍数泡沫发生器、达到一机两用的效果
15. CE 认证
16. 两年质保期



折叠式电池驱动排烟机参数-BATFANIII Li+